

MXM GPU搭載 ファンレスエッジAIモデル



●MXM GPUモジュール搭載対応

(NVIDIA® RTX™ A2000/A1000、インテル® Arc™ A350M/A370M)

●第12世代 (AlderLake-S) インテル® Core™ i CPU搭載●

(インテル® Core™ i7/i5/i3)

ミリタリーグレードの耐振動・耐衝撃性能

(MIL-STD-810H規格)



仕様 (ベースモデル : ご要望や要件にあわせてカスタマイズいたします)

モデル名	FAS-12100-MG
CPU	インテル® Core™ i7-12800HE 1基搭載 CPU詳細 : 14C(6P-cores,8E-cores)/20T,24M Cache,2.40GHz(Pコア/ベース周波数),ベースパワー45W ※Intel® Core™ i5-12600HE, Intel® Core™ i3-12300HEも選択可能
メモリー	32GB DDR5 SDRAM SO-DIMM (16GB x2) ※最大64GBまで搭載可能
補助記憶装置	960GB 2.5" SATA SSD x1 ※空きドライブ x1
グラフィック	インテル® Iris® Xe グラフィックス ※CPUにより異なります
LAN	2.5GbE 3ポート (RJ45) 1GbE 1ポート (RJ45) ※PoE+標準サポート (1GbE, 1ポートあたり30W, 4ポート合計電力100Wまで)
USB	USB 3.2 Gen2 Type A 3ポート USB 2.0 Type A 1ポート
DIO	オプション (4x DI, 4x DO, 2x8 terminal block)
COM	COM 2ポート RS-232/422/485(D-sub 9pin) ※RS-232(D-sub 9pin)またはCanBusをオプションで増設可
映像出力	2x HDMI 1.4, supports up to 4096 x 2304 2x DP ++, supports up to 4096 x 2304
GPU	NVIDIA® RTX™ A2000 MXM x1 ※搭載可能なGPUについてはご相談ください。 出力ポート : DisplayPort 4ポート
Wifi	オプション
Mini PCIe	1 x Mini PCIe socket, full size, support cellular module
M.2 E key	1 x M.2 2230 E-key for selected WiFi module (WiFi5/WiFi6)
M.2 B key	1 x M.2 3042/3052 B-key with SIM slot support 5G/4G module
電源	8~48V DC input ※アダプターはオプション
取付	デスクトップマウント/ウォールマウント
外形寸法(W×D×Hmm)	240 x 230 x 125.7
重量	8.2kg
動作温度	-20~60°C (w/ 60W MXM, 45W CPU) ※ACアダプターは0~40°C
相対湿度	10~95% (結露なきこと)
OS	Windows® 10 IoT Enterprise
対応規格	CE / FCC Class A(※) ※条件により異なりますので詳しくはお問い合わせください。
保証内容	1年間 無償センドバック保証

※このカタログの内容は改良のため予告無しに仕様・デザイン・価格等を変更する事がありますのでご了承下さい。

※写真はイメージです。※このカタログに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。



FANATIC®

株式会社ファナティック

TEL : 【東京】 03-5212-1466 【大阪】 06-6125-5116

E-MAIL : contact_us@fanatic.co.jp

[東京本社]

〒102-0076

東京都千代田区五番町1丁目11番 五番町TMビル

[大阪支店]

〒541-0048

大阪市中央区瓦町2丁目3-10 瓦町中央ビル6F

製品に関するご相談・お問い合わせは