

インテル® Core™ i9プロセッサ搭載 産業用ファンレスPC



- 第12～14世代のインテル® Core™ iプロセッサ搭載対応
- 耐振動・耐衝撃性能に優れた基本設計
- さまざまな安全認証の取得にも対応可能

自由にインターフェイスを構成する拡張モジュール



4 x RS232/422/485, 8bit Isolated DIDO (4 x DI, 4 x DO)
4 x Intel i210-IT Giga LAN, RJ45 Port
4 x Intel i210-IT Giga LAN, M12 Port
4 x PoE+, Intel i210-IT Giga LAN, RJ45 Port

4 x PoE+, Intel i210-IT Giga LAN, M12 Port
2 x CANBus 2.0B and 8bit Isolated DIDO (4 x DI, 4 x DO)
2 x POE+, Intel i210-IT Giga LAN, RJ45 Port

仕様 (ベースモデル: ご要望や要件にあわせてカスタマイズいたします)

モデル名	FAM-13100
CPU	インテル® Core™ i9-13900E 1基搭載 CPU詳細: 24C(8P-cores, 16E-cores)/32T, 36MB Cache, 1.80GHz(Pコア/ベース周波数), ベースパワー65W ※インテル® Core™ i7/i5/i3、Celeron®、Pentium®搭載モデルも選択可
チップセット	インテル® R680E
メモリー	標準16GB 最大96GB DDR5 non-ECC/ECC SO-DIMM
補助記憶装置	256GB 2.5" SATA3 SSD x1 ※リムーバブル対応
グラフィック	インテル® UHD Graphics (CPU機能を利用) VGA 1ポート, DisplayPort 1ポート, HDMI 1ポート
LAN	2.5GbE 4ポート(RJ45) ※オンボード
標準インターフェース	USB3.2 Gen2 6ポート(リア)/2ポート(フロント)
COMポート	RS232/422/485 3ポート
拡張スロット	PCI-E 4.0 x16 1スロット
ケース	小型ボックスシャーシ (ファンレス)
外形寸法(W×D×Hmm)	268 x 246 x 108 (ウォールマウント)
電源	9~48V Wide Range DC Input w/ Terminal Block Connectivity 300W AC to DCアダプター
OS	Windows® 10 IoT Enterprise / Windows® 11 IoT Enterprise / Linux各種 (お問合せ下さい)
動作温度	-40~70°C ※ACアダプターは0~40°C
保証内容	1年間 無償センドバック保証

前面・背面



※このカタログの内容は改良のため予告無しに仕様・デザイン・価格等を変更する事がありますのでご了承下さい。
 ※写真はイメージです。※このカタログに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

FANATIC®

株式会社ファナティック

TEL: 【東京】03-5212-1466 【大阪】06-6125-5116

E-MAIL: contact_us@fanatic.co.jp

URL: <https://www.fanatic.co.jp/>

[東京本社]

〒102-0076 東京都千代田区五番町1丁目11番 五番町TMビル

[大阪支店]

〒541-0048 大阪市中央区瓦町2丁目3-10 瓦町中央ビル6F



製品に関するご相談・お問い合わせは

